www.admus.pl www.admus.pl www.admus.pl www.admus.pl www.admus.pl www.admus.pl www.admus.pl

WYTYCZNE PROJEKTANTA DOT. MONTOWANIA URZĄDZEŃ, ROLET, ZABUDÓW LOGGI/BALKONÓW NA ELEWACJACH BUDYNKÓW

Urządzenia klimatyzacyjne

Dopuszcza się instalowanie jednostek zewnętrznych klimatyzacji tylko na loggiach, balkonach i tarasach. Niedopuszczalne jest instalowanie jednostek na ścianie poza wymienionymi lokalizacjami.

- Wierzch jednostki nie może być lokalizowany powyżej górnego poziomu balustrady (pełnej murowanej na parterze, ażurowej na pozostałych kondygnacjach).

- Musi ona stać na tle ściany pełnej loggii, balkonu lub tarasu, dłuższy bok jednostki powinien być ustawiony równolegle do tej ściany. Nigdy wzdłuż balustrady ażurowej. Dopuszcza się lokalizację wzdłuż pełnych murowanych balustrad.

- Należy stosować jednostki w kolorze jasnoszarym, nie ciemniejszym niż kolor jasnoszary balustrad jasnoszarych.

- W grupie powtarzalnych w pionie balkonów lub loggii jednostka zewnętrzna powinna zajmować analogiczne miejsce, mieć powtarzalne gabaryty i kolor.

- Nie montować jednostek bezpośrednio do posadzki. Mogą być one montowane bezpośrednio do ściany budynku lub do np. bloczków betonowych stanowiących cokół nie związany stale z warstwami balkonowymi lub tarasowymi.

- Skropliny z jednostki wewnętrznej odprowadzić do instalacji kanalizacji wewnętrznej w sposób systemowy. Nie dopuszcza się odprowadzenia skroplin na zewnątrz budynku np. na posadzkę balkonów i tarasów.

- Klimatyzatory nie mogą generować hałasu większego niż dopuszczają to normy akustyczne.

Dopuszcza się także instalowanie systemów klimatyzacji nie wymagających jednostki zewnętrznej. Rozwiązanie to w niewielkim stopniu wpływa na estetykę budynku. Jednak powoduje znaczny hałas w mieszkaniu użytkownika. Kratki wentylacyjne na potrzeby tego systemu należy lokalizować jedynie w obrębie loggii, tarasu lub nad balkonem. Należy je wykonać w kolorze elewacji.

Rolety okienne i zabudowy loggi i balkonów

Dopuszcza się montowanie rolet zewnętrznych oraz zabudów loggi i balkonów uwzględniając następujące wytyczne:

- Lokalizacja tylko pod płytami balkonowymi

- Nie dopuszcza się montowania rolet i zabudów nad pojedynczymi niezadaszonymi otworami okiennymi. Istnieje możliwość montowania nad niezadaszonymi otworami tylko w przypadku zamontowania rolet i zabudów w całym pionie okien i loggi/balkonów na wszystkich kondygnacjach. Zamontowane elementy muszą posiadać jednakowy wygląd i kolorystykę.